

JOTAPROFF PRIMA CLEAN 10



Peinture lavable

06.2008

DESCRIPTION DU PRODUIT

Jotaproff Prima Clean 10 est une peinture acrylique lavable et durable à usage intérieur. A utiliser comme sous-couche ou couche de finition quand une finition mat satinée est recherchée. Recommandée pour des applications où il est exigé des surfaces lavables et une très grande durabilité.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour une utilisation intérieure sur les surfaces où une émulsion lavable est recherchée telles que : panneaux muraux, plâtres, béton, papiers peints et tissus muraux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dispersion acrylique
Couleur	Blanc, BASES A, B, C
Brillance	satiné mat
Viscosité	115 K.U. 160 Cp
Densité	1.37 (Blanc)
Extrait sec en volume	42%
COV	1 gra/litre maximum

MISE EN OEUVRE

Epaisseur du film sec.....40 -60 microns

Epaisseur du film humide.....100-150 microns

Rendement	8-10 m ² /litre
Outils	Rouleau, brosse ou pistolet airless
AIRLESS :	Buse 0.53mm/0.0213"
	Angle 60-80 degrés
	Pression à la buse Mini. 15MPa, 150kg/cm ²
Temps de séchage (23°C, 50% H.R.)	
Les temps de séchage dépendent généralement de la ventilation, température, épaisseurs du film et du nombre de couches	
Sec au toucher	1 heure
Recouvrement	2 heures minimum
Délai avant mise en service	Durcissement complet 4 semaines (lavabilité)
Dilution/nettoyage	Eau Eau savonneuse pour le nettoyage

SANTE ET SECURITE

Veillez respecter les instructions affichées sur l'emballage. A utiliser dans des espaces bien ventilés. Ne pas respirer ou inhaler les aérosols. Evitez le contact avec la peau. Portez des gants. Dans le cas d'un contact, les yeux doivent être abondamment lavés à l'eau avant de consulter le médecin.

Les autorités Européennes limitent le COV pour ce type de produit (cat. A/h) à 30 gra/litre jusqu'à 2010. JOTAPROFF PRIMA CLEAN 10 **présente un COV de 1 gra/litre maximum**

Pour de plus amples information veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité

DIVERS

Colorants	10% maxi avec Jotun Multicolor
-----------	--------------------------------

Emballages	2.7 litres et 9 litres
Remarques	Seulement pour usage intérieur. Bien mélanger avant emploi. La température ambiante , du support et de la peinture doit être au minimum de 10°C
	Craint le gel

Les pots ayant des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter les variations de nuance.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PREPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent être saines, et propres, dépoussiérées, sans traces de graisse et sèches avant la mise en peinture.

La température ambiante, celles des surfaces et de la peinture doit être au minimum de 10°C.

Surfaces déjà peintes :

Lessiver la surface à peindre pour éliminer salissures et contaminations. Rincer abondamment à l'eau.

Éliminer les anciens fonds présentant un écaillage ou peu d'adhérence, puis poncer légèrement.

Poncer légèrement les surfaces polies ou semi polies pour afin de créer un ancrage pour la nouvelle application. Dépoussiérer.

Sur les tissus muraux appliquer d'abord un primaire spécialisé.

Surfaces poreuses et nues :

Appliquer copieusement et uniformément. Plusieurs couches peuvent se révéler nécessaires.

L'application au rouleau est recommandée pour JOTAPROFF PRIMA CLEAN 10, bien que brosse et pistolet airless peuvent être utilisés avec précaution.

Etiquetage Ecologique :

Jotaproff Prima Clean 10 est homologué par l'institut Norvégien Ecolabelling , satisfait aux critères environnementaux et se qualifie pour l'utilisation de la FLEUR ECOLOGIQUE EUROPEENNE .



La peinture liquide ne doit pas être versée dans les caniveaux ou les égouts. Remettre à la station de traitement qualifiée.

Déclaration

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.