

SENS 10

Finition en Phase Aqueuse pour Surfaces Maçonneries et Bois

09.2009

La Finition SENS 10 est une peinture acrylique en phase aqueuse sans solvant pour les intérieurs. C'est un produit à usage multiple qui peut être utilisé aussi bien sur du bois que des murs d'intérieurs. Ce produit est recommandé pour toutes les pièces sèches d'un bâtiment. A utiliser comme couche intermédiaire ou de finition sur des panneaux, béton, mortiers, plaques, plâtres et revêtements muraux. Propriétés extraordinaires : odeur et émissions minimales, facile d'application, excellent pouvoir couvrant et facile à rincer et à nettoyer.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type.....	Acrylique en dispersion
Couleurs.....	Bases Blanc,A et B
	La base blanche peut être
	Comme teinte finie "Blanc "
Aspect.....	10 Satiné/Mat
Viscosité.....	105 K.U., 160 cP
Extrait sec en volume.....	40%

MISE EN ŒUVRE :

Consommation recommandée.....	8 - 10 m2/litre
Méthode d'Application.....	Brosse, rouleau ou pistolet
Réglage préconisé pour Pistolet Airless	
Buse.....	0.021 pouce
Angle.....	65-80°
Pression à la Buse.....	120 kg/cm2 mini
Temps de Séchage (23°C et 50% H.R.)	
Sec au toucher.....	60 minutes
Intervalle entre couche.....	3 heures
Diluant/Nettoyant.....	eau
Proportion de mélange.....	Monocomposant

Conditions Climatiques.....Températures plus +10°C

DONNEES SECURITE :

Ce produit contient un maximum de 1g/litre de COV alors que la limite imposée pour ce type de produit par la CE est de 30g/litre de COV (cat. A/a pour 2010)

EMBALLAGES :

Disponibles.....0.9L et 2.7L, Bases Blanc

et A sont disponibles en 9L

PREPARATION DE SURFACE ET APPLICATION :

Préparation de surface

Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.

Prétraitement : nettoyer les surfaces avec un détergent. Utiliser des gants et rincer soigneusement.

Appliquer 2 couches fines d'un sealer adéquat sur les nœuds.

Primaire : sur les surfaces souillées de suie ou de nicotine appliquer au préalable un sealer adéquat.

Sur les Bois nus appliquer une couche de SENS Primaire. Si le bois est jauni ou décoloré par la suie et la nicotine il conviendra d'appliquer un tie coat de Jotun.

Sur les bois ou panneaux déjà peints : poncer, dépoussiérer et éliminer les particules non adhérentes, puis appliquer une couche de SENS Primaire.

Revêtements muraux : appliquer un primaire adéquat pour papier peint.

Mise en œuvre

SENS 10 peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou par projection airless. Appliquer de façon régulière. Système Intermédiaire/Finition : 2 couches de SENS 10

Remarques

SENS 10 a été développé en coopération avec le comité NAFF (Association Norvégienne Contre l'Asthme et les Allergies)

Conservation

Toute peinture doit être conservée de façon à prévenir le pourrissement dans les emballages. Dans le cas de SENS nous avons utilisé une combinaison de 2,2-ditiobis (N-

méthylbenzamid) et d'isotiazolinone dans des quantités aussi petites que possible. Ces quantités sont bien en dessous des normes Européennes autorisées dans les cosmétiques.

Statut Environnemental

SENS 10 est conforme aux écolabels The Swan et de la fleur écolabel européenne E.

En outre, la labellisation NAFF lui confère l'avantage de figurer parmi les rares peintures sans danger pour les personnes en général et en particulier pour ceux souffrant d'allergies, d'asthme ou de toute autre sensibilité.

Déclaration

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.

