



# PRIMAIRE - MUR – ACRYLIQUE DE JOTUN

## Primaire en phase aqueuse pour Surfaces Maçonnées

---

01.2009

Type : Le primaire « MUR » de Jotun est un primaire pigmenté pour surfaces minérales en extérieur.

Propriétés : Pénétrant, il lie les particules peu adhérentes et assure une bonne adhérence pour les couches de finition.

Utiliser : sur mortiers, béton, panneaux ciment fibreux, éternit et autres surfaces minérales

---

### CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type .....Acrylique  
Couleur.....Blanc cassé  
Aspect.....Mat  
Viscosité.....100 Cp  
Extrait sec en volume..... 34%  
Point éclair.....Sans objet (phase aqueuse)

---

### MISE EN ŒUVRE :

Consommation recommandée.....5-7 m<sup>2</sup>/litre  
Méthode d'application.....Brosse, rouleau ou pistolet  
Temps de séchage  
Hors poussières.....0.5-1 heure  
Diluant/Nettoyant.....Ne pas diluer, nettoyer à l'eau  
Proportion de mélange.....Monocomposant

---

### DONNEES SECURITE :

La Communauté Européenne limite le contenu en COV pour ce type de produit à 30g/l (cat. a/h à 2010).

Le Primaire « MUR » contient un maximum de 10 g/l de COV

---

### EMBALLAGES :

Disponibles.....1, 3 et 10 litre

## **PREPARATION DE SURFACE ET APPLICATION:**

Préparation de Surface : La surface doit être saine, propre et sèche.

Les particules peu adhérentes (peinture, mortier et autres) doivent être éliminées. Les mousses, salissures et autres contaminations doivent être éliminées avec un détergent approprié puis ensuite rincer à l'eau claire. Les défauts de construction éventuels doivent être réparés avant la mise en peinture.

Application :

Primaire : Appliquer le Primaire Jotun « MUR » acrylique généreusement et de façon régulière

Finition : Appliquer 2 couches de Finition Jotun « MUR » acrylique

Remarque : Ce produit ne peut être teinté.

---

### **Déclaration**

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.