



# LASURE TRANSLUCIDE DEMIDEKK POUR TERRASSES ET MEUBLES DE JARDIN

## Lasure en phase aqueuse

---

La Lasure Translucide Demidekk Terrasses est une lasure alkyde pigmentée et longue en huile, en phase aqueuse, spécialement conçue pour le bois pré-traité. Elle possède d'excellentes propriétés de pénétration et d'excellentes caractéristiques hydrofuge qui préviennent la fissuration du bois. Le produit contient aussi des pigments et des filtres U.V. qui protègent le bois contre les dégradations causées par la lumière.

Le produit contient des agents conservateurs contre le développement des moisissures et des mousses.

---

## UTILISATION RECOMMANDEE

**Pour une utilisation en extérieur sur bois imprégnés pour terrasses, escaliers et meubles de jardin où une protection translucide et non filmogène est recherchée.**

---

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type .....	Huiles
Alkyde en phase aqueuse	
Couleur.....	Base
oxyde jaune, teintes spéciales	
	disponibles sur
Machine Jotun	
	Multicolour
Viscosité.....	25 sec. DIN
4	
Poids Spécifique.....	1,03
Matières sèches en volume.....	20%
Point Eclair.....	NA
COV.....	max. 60
grm/ltr	

---

## MISE EN ŒUVRE :



Consommation recommandée..... 6-10 m<sup>2</sup>/litre

Méthode d'application..... Brosse ou  
combinaison de rouleau et

de rouleau

Temps de séchage (à 23°C et 50% HR) :

Sec au  
toucher.....4 heures

Délai de  
recouvrement.....minimum 12  
heures

Nettoyage/Dilution.....Ea  
u savonneuse/eau

Préparation.....M  
ono composant prêt à

l'emploi

---

#### **DONNEES SECURITE :**

Une fiche de données de sécurité a été publiée pour ce produit.

La réglementation Européenne limite à 130g/l de COV (cat. A/e) jusqu'à 2010.

La lasure translucide Demidekk Terrasse contient un maximum de 60 g/l de COV.

---

#### **FLAMMABILITE : ininflammable**

---

#### **GENERALITES :**

Mise à la teinte.....Machine à teinter Jotun  
Multicolor à partir

de la base oxyde jaune

Emballage.....0.9, 2.7 litres

Remarques..... Bien mélanger avant emploi.



température de la lasure

être au minimum

batch différents

emploi afin de prévenir

Pendant l'application la

et de la surface à peindre doivent

de + 5°C

Les bidons portant des numéros de

doivent être mélangés avant

les éventuelles variations de teinte

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

### **PREPARATION DE SURFACES :**

La surface doit être propre et sèche avant application de la lasure Demidekk TERRASSES.

### **Bois neufs imprégnés :**

Les bois récemment imprégnés doivent pouvoir sécher pendant 2-4 semaines en fonction des conditions climatiques.

Toute exsudation de sels de cuivre (cristaux verts) doit être préalablement éliminée en utilisant une brosse dure et eau potable (utiliser le tuyau d'arrosage).

Appliquer Demidekk Terrasse lorsque la surface est bien sèche.

Afin d'obtenir une application régulière, appliquer le produit sur 1 à 2 planches en même temps.

Appliquer un film mince et éliminer le trop plein avec un chiffon sec non pelucheux. Noter : évitez de brosser sur des surfaces revêtues à moitié sèches afin d'éviter des variations visibles de teinte.

Demidekk Terrasse est conçu pour pénétrer dans le bois et on ne doit pas permettre qu'il se forme un film épais sur la surface à protéger.



## **Bois anciens/vieillis**

Eliminer les fonds anciens en utilisant une ponceuse ou un décapant spécialisé (suivre les recommandations du fabricant).

Jotun Wood Cleaner est recommandé pour nettoyer la surface du bois, il éclaircira aussi le bois grisaille. (voir la fiche technique produit). Il est important d'utiliser l'eau claire pour rincer la surface et éliminer complètement Jotun Wood Cleaner.

Le bois vieilli ou le bois brut doit être, après nettoyage, poncé pour obtenir un fini fin, puis dépoussiéré.

Appliquer un film mince et régulier de Demidekk Terrasse et éliminer le top plein avec un chiffon non pelucheux. Note : évitez de broser les surfaces revêtues à moitié sèches pour éviter les variations visibles de teinte.

Demidekk Terrasse est conçu pour pénétrer dans le bois et on ne doit pas permettre qu'il se forme un film épais sur la surface à protéger.

## **Généralités**

Une application sur des surfaces très peu absorbantes, ex. Mélèze peut résulter en une durabilité inférieure à cause de la faible pénétration du produit dans le bois.

Eviter l'application en plein soleil, par temps très humide et à basses températures.

Demidekk Terrasse doit être complètement sec avant de l'exposer aux intempéries, vérifier la météo locale.

De basses températures retarderont le séchage du produit

Les basses températures la nuit, pendant le printemps et l'automne, peuvent provoquer une condensation en surface (rosée) ce qui donnera un aspect mat au produit.

Il est recommandé de nettoyer les surfaces protégées une fois par an à l'aide d'un produit nettoyant doux afin d'éliminer la contamination et les salissures ainsi que de raviver la couleur du produit.

## **Déclaration**

Les informations contenues dans la présente fiche sont données au mieux de nos connaissances basées sur des essais de laboratoire et de retours d'expérience du terrain. Comme nous ne maîtrisons pas l'usage et la mise en œuvre du produit nous ne pouvons garantir que la bonne qualité du produit lui-même. Nous réservons le droit de modifier sans préavis les informations fournies.

Veuillez contacter le siège pour de plus amples informations.